

GRV pour matieres solides - type BPO

- conteneur réutilisable écologique en acier inoxydable-

Domaines d'application

Transport et stockage de matières solides dangereuses ou non , homologation UN

Capacité

600 - 3,000 litres

Manutention

- Transportable par chariot élévateur , gerbeur et transpalette
- manipulable par grue
- Empilable

Avantages

- cuve auto porteuse
- empilable entre eux sur 2 hauteurs pleins
- déchargement complet grâce à la vidange centrée sur la trémie
- 4 passages de fourches
- Vane de fond papillon ou register a tirroir
- trémie 45° ou 60°
- résistance feu F 3

Caractéristiques techniques

Type	Capacité litres	Dimensions hors tout en mm			
		Largeur	Longueur	Hauteur 60°	hauteur 45°
BPO 600	600	1200	1200	1361	1199
BPO 800	800	1200	1200	1501	1339
BPO 1000	1000	1200	1200	1656	1494
BPO 1200	1200	1200	1200	1806	1644
BPO 1400	1400	1200	1200	1951	1789
BPO 1600	1600	1200	1200	2101	1939
BPO 2000	2000	1200	1200	2421	2259
BPO 2500	2500	1200	1200	2796	2634
BPO 3000	3000	1200	1200	3166	3004

